# TITANXYL ANTI-VRILLETTES SPRAY

**Intérieur - Extérieur**

**Code Produit:** S4D

## Description

Il protège le bois contre l'action des vrillettes et est un traitement curatif très efficace pour les bois attaqués en exterminant les vrillettes et en évitant des attaques futurs. Incolore, il ne tache pas le bois. Application aisée. Il pénètre dans le bois et ne forme aucun film. Une fois sec, on n'a pas de traces d'odeur.

## Domaines d'Application

Intérieurs et extérieurs. Idéal pour protéger toutes sortes de structures en bois, neuves ou anciennes, des poutres, persiennes, fenêtres, encadrements, portes, grilles, meubles, etc.

## Données Techniques

| | |
|---|---|
| **Densité UNE EN ISO 2811)** | 0,77 - 0,79 Kg/l |
| **Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)** | 3 - 5 heures |
| **Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)** | 24 - 48 heures |
| **Domaines d'Application** | Pulvérisation et injection par canule. |
| **Nettoyage des Outils** | White spirit TITAN |
| **Volume Solides (UNE 48090)** | 7 - 9 % |
| **Présentation** | 200 et 400 ml. |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur ou selon le type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement, etc.

## Certificats

Il accomplit la Norme UNE 56.402 EN 46. Détermination de l'efficacite préventive contre des larves d'Hylotrupes bajulus, ensemble avec des test de vieillissement par évaporation conformément à EN73.
Il accomplit la Norme UNE 56.408 EN22. Détermination de l'efficacite du traitement contre des larves d'Hylotrupes bajulus.
Nr. Registre Sanitaire: 12-80-06340 (Espagne)

## Mode d'emploi

**RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:**

Bien secouer la bombe aérosol.

Protéger les objets en plastique avant d'appliquer du TITANXYL Anti-Vrillettes.
Les bois à traiter doivent être propres, secs et exempts de couches anciennes de vernis ou peinture pour permettre la pénétration du TITANXYL Anti-Vrillettes.
L'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans des bois durs et 15% dans des bois mous.
Des bois attaqués par des vrillettes: Appliquer par injection jusqu'à saturation par moyen des trous de sortie des insectes ou par des trous percés à ce but.
Bois pas attaqués par des vrillettes. Pour un effet préventif, appliquer sur des surfaces sans vernis et/ou peinture.

## Sécurité

Chaque 100 gr. contiennent 0,16 g. de perméthrine. Des autres composants q.s.
Rendement pour:
Prévention: 1,40 m2 (boîte 400 ml), 0,70 m2 (boîte 200 ml.)
Traitement: 0,86 m2 (boîte 400 ml), 0,43 m2 (boîte 200 ml.)

Lire toujours l'étiquette sur l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

DANS LE CAS D'INTOXICATION, appelez au Service Nationale de Toxicologie ou Centres Anti-Poison de votre pays. En Espagne, le numéro de téléphone est le +34-91.562.04.20 (Instituto Nacional de Toxicología)
Ne pas utiliser sur des aliments ou des outils de cuisine.
Ne pas l'utiliser en présence de personnes et/ou animaux domestiques.
Procurer une ventilation suffisante pour l'endroit où le produit est appliqué.
Ne pas le mélanger avec des autres produits chimiques.
Intervalle de sécurité: 12 heures. Il ne sera jamait inférieur au temps de séchage du produit.

Fecha de actualización: 2011-02
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com